

■脱煙機能付き喫煙ブース「シガーProX-BD」 S S, Sサイズ 標準仕様書

◇「シガーProX-BD」 S S, Sサイズ仕様

		S Sサイズ 脱煙機能付き喫煙ブース	Sサイズ 脱煙機能付き喫煙ブース	
1	形状 (イメージ)			
2	適用人数	1人	1~2人	
3	基本サイズ	フルクローズサイズ	W950×D1000×H2178 (自動消火器取付 H=2373)	W1150×D1250×H2178 (自動消火器取付 H=2373)
		内サイズ	W850×D900×H2100	W1050×D1150×H2100
		床面積	0.77㎡	1.21㎡
		容 積	1.62㎡	2.54㎡
		重 量	90kg (脱臭装置を含む)	132kg (脱臭装置を含む)

◇喫煙ブース標準仕様

		S S, Sサイズ 喫煙ブース仕様				
項目	構造	部位	主材質	仕上、他	備 考	
1	材 質	フレーム	本体	アルミフレーム	アルマイト処理	
		壁面パネル	壁面パネル	芯材：不燃コア	不燃化粧鋼板	
		天井	フルクローズタイプ	芯材：積層合板	不燃化粧板	
		床	シガーカーペット	芯材：積層合板	シガーカーペット	防災
		テーブル	天板	パーティクルボード	メラミン化粧板	
			取付ブラケット	スチール	エポキシ粉体焼付塗装	
		床面設置部	アジャスター	ナイロン	—	
		扉(ガラリ付き開きドア)	本体パネル	芯材：ペーパーコア	不燃化粧鋼板	ドアクローザー付き
			ガラス	6mm強化ガラス	—	
固定サイドパネル	壁面パネル	芯材：不燃コア	不燃化粧鋼板			
	ガラス	6mm強化ガラス	—			
2	電気仕様	定格電圧：AC100V 10A 定格消費電力：4.5W 使用電力：995Wまで 定格周波数：50Hz/60Hz				
	LED照明	パナソニック：LGD1000V LE1 温白色 4.5W 460lm・100.0lm/W 60W相当				
	コンセント	パナソニック：15A 125V 2個 (別途コンセントタップ3口使用)				
	スイッチ	パナソニック：人感センサー：WTK2401				
3	のれん式カーテンセット	のれん(透明ビニールシート t2mm)：100W×1500H×10~12枚 専用取付け金具				
4	住宅用下方放出型自動消火器	モリタ宮田工業(株)製：HP-3F 1個使用 蓄圧式 感知温度 72℃ 評定番号 評13				

◇換気・脱臭装置「Qポット」仕様

		S S, Sサイズ用 換気・脱臭装置「Qポット」仕様	
1	機器仕様	材 質	筐体：鋼板 + 粉体塗装 カートリッジ：ステンレス 煙突：自己消火性樹脂
	寸 法	本体：φ358×H830 カートリッジ：φ350-φ200×H500 煙突：φ150×1500	
	処理風量	5~8㎡/min：風量調整ツマミ付き	
	電気消費量	消費電力：< 50W/h	
	フィルター	HEPAフィルター：□240×240×30t アフターフィルター：□240×240×10t プレフィルター	
	吸着材	VOC用 高性能粒状活性炭「v-DAC」 Max.20kg	
	運転重量、他	約35kg ※人感センサー：静止タイマー付き	

◇付帯設備・機器数量

		S Sサイズ 付帯設備・機器数量	Sサイズ 付帯設備・機器数量	
1	電気器具	LED照明	1	1
		コンセント 3口	1	1
		スイッチ(人感)	1	1
2	テーブルセット	1	1	
3	丸型吸殻入れ(自己消火式)	1	2	
4	ドアクローザー	1	1	
5	のれん式カーテンセット	1	1	
6	排煙防音用シート	1	1	
7	住宅用下方放出型自動消火器	1	1	